

**FICHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Referência</b>	Revestimento/Piso Vinílico 19x123
<b>Marca</b>	VinilForte
<b>Classe / Intensidade de Uso</b>	22 - Doméstico Geral
<b>Dimensão de Fabricação</b>	192 mm x 1230 mm
<b>Espessura</b>	2.0 mm
<b>Proteção Superficial</b>	Proteção Extra de UV
<b>Conteúdo</b>	20 peças = 4,72 m <sup>2</sup> /caixa
<b>Método de Instalação</b>	Colado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	MÉTODO DE ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO VINILFORTE
Medida dos lados	mm	ISO 24342	192 x 1230
Esquadro e retilicidade	mm	ISO 24342	≤0,25
Espessura	mm	ISO 24346	2
Massa por unidade de área (gramatura)	g/m <sup>2</sup>	ISO 23997	-10% até +13%
Indentação residual média	mm	ISO 24343-1	≤0,1
Estabilidade dimensional após exposição ao calor	%	ISO 23999	≤0,25
Espessura da Camada de Uso	mm	ISO 24340	0,20
Flexibilidade	-	ISO 24344	Não apresenta fissura ou ruptura
Classificação de reação ao fogo	-	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	dB	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 2dB
Presença de ftalatos tóxicos	-	Cromatografia	Pisos sem ftalatos tóxicos